tesa® Professional 4613



Información Producto

Cinta americana

tesa® 4613 es una cinta américana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Caracterísitcas:

- · buena adhesión incluso en superficies rugosas
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- flexible
- · disponible en dos colores: plata y negro

Aplicaciones principales

- Sellado de tuberías
- Fijación de films de protección
- · Cierre de bolsas de basura
- Fijado, cerrado, embalado,... de todo

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

D	Datos tecnicos							
•	Material de soporte	tejido laminado con PE	•	Fuerza de tensión Resistencia a la temperatura	30 N/cm 80 °C			
	Epesor total Tipo de adhesivo	180 μm caucho natural		(corto plazo) Malla	27 contar por			
	Elongación a la ruptura	18 %		Walla	pulgada cuadrada			

Adhesión sobre

• acero 4.3 N/cm

Propiedades

1 Topicuades								
 Se puede cortar con la mano. 	•••	 Fluorescente 	no					
 Resistencia al envejecimiento (UV) 	• • •	 Conformable 	• •					
 Resistencia a la humedad 	• • •	 Emision de gases 	•					
Resistencia a UV	•							

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: •••• muy bueno •• bueno • medio • bajo

tesa® Professional 4613



Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

